

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM ZIJDEGLANS

Een watergedragen zijdeglanzende voor- en aflak voor binnen op basis van urethan gemodificeerde acrylaathars

Algemeen	
Kenmerken	<p>Uitstekende verwerkingseigenschappen. Lange open tijd. Goede vloeiing; met de rol zal een gelijkmatige, lichte structuur worden bereikt. Goede dekking. Reukarm. Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Kras- en stootvast. Kleurecht. Niet vergelend. Bestand tegen huidvetten. Voldoet aan BREEAM HEA9. DUBOkeur gecertificeerd.</p>
Toepassing / Ondergrond	<p>Zowel met alkyd als acrylaat behandelde houten en kunststof ondergronden. Voor het aflakken van metalen die op een juiste wijze zijn behandeld met primer- en tussenlagen.</p>

Verwerking	
Verwerkingsmethode	Door middel van kwast, verfroller of luchtspuit.
Geadviseerde laagdikte	Per laag 35 micrometer droge laagdikte (= ca. 100 micrometer natte laagdikte).
Rendement	10 m ² /liter (bij 35 micrometer droge laagdikte), afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	<p>Strijken / rollen Type verfrol: viltrol Verdunning: 0-5%</p> <p>Luchtspuit Verdunning: 5-10% Spuitopening: 1,8-2,0 mm Spuitdruk: 0,3-0,4 MPa (= ca. 3-4 bar)</p>

Kenmerkenblad

CELSOR AQUA TITANIUM ZIJDEGLANS

Verwerking

Verwerkingsgegevens	Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 7°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Technische gegevens

Dichtheid	Ca. 1,21 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 35,7 vol.%.
Glans	Zijdeglans.
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 1 uur, Kleefvrij na ca. 3 uur, Droog en overschilderbaar na ca. 5 uur.
Vlampunt	n.v.t.
Opslag en houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.
Kleur / verpakking	Wit en nagenoeg alle kleuren Blikken van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter

Keurmerken

	klik hier voor certificaat
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------